



Transforming Transactions
into Relationships

NCR RealPOS™ 80c POS Terminal

- Leistungsstarke, flexible Lösung
- Skalierbares System
- Unterstützt mehrere Betriebssysteme
- Kompakte, einzelhandelsgerechte, robuste Konstruktion
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ausgezeichnete Investitionsschutz



Der Konkurrenzdruck zwingt den Einzelhandel, möglichst flexible, innovative Lösungen einzusetzen, die nicht nur seinen gegenwärtigen Anforderungen entsprechen, sondern auch offen für die Erfordernisse kommender Jahre sind. Die NCR RealPOS 80c ist bereits auf die Hochleistungsanwendungen der nächsten Generation ausgelegt, erfüllt aber gleichzeitig die Anforderungen von heute: niedrige Kosten, robuste Konstruktion und Investitionsschutz.

Leistung und Mehrwert am Point-of-Service

Die NCR RealPOS 80c vereint moderne Technologie sowie einzelhandelsgerechte Robustheit und Zuverlässigkeit mit außergewöhnlicher Leistung und Flexibilität sowie einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank leistungsstarken Intel® Celeron® - und Pentium-III® Prozessoren, Multimediafähigkeit und schnellen LAN-Adaptoren ist die NCR RealPOS 80c weitaus mehr als ein reines Kassen-Terminal. Sie erschließt dem Einzelhandel die Chancen und Möglichkeiten des Internet und der neuesten POS-Anwendungen. Davon profitiert der Kunden-Service ebenso wie das Personal.

Größere Software-Auswahl durch offene, skalierbare Plattform

Die vielseitige NCR RealPOS 80c ist in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten sowie mit Erweiterungs-Optionen und ergänzenden Peripheriegeräten lieferbar. Sie eignet sich für Thick-Client- und Thin-Client-Architekturen gleichermaßen. Als offene, expansionsfähige Plattform bietet sie ein Höchstmaß an Flexibilität und kann bewährte DOS-Anwendungen ebenso ausführen wie gängige moderne POS-Lösungen für Microsoft®Windows® und Linux.

NCR RealPOS 80c POS Terminal

Anschlüsse für alle Ihre Peripheriegeräte

Die RealPOS 80c ist großzügig mit RS-232- und USB-Schnittstellen (beide mit Stromversorgung für Peripherie) ausgestattet, schützt also Ihre Investitionen in evtl. bereits vorhandene serielle Peripherie und hält gleichzeitig alle Möglichkeiten offen, nach Belieben moderne USB-Peripheriegeräte einzusetzen. Auch bei der Wahl des Displays haben Sie volle Freiheit: an der analogen VGA-Schnittstelle können Sie einen konventionellen Bildschirm anschließen, und die DVI-Schnittstelle unterstützt die neue Generation der DVI-Flachbildschirme. Der integrierte Sound-Adapter einiger Modelle eröffnet die Möglichkeit, Multimedia-Anwendungen zu nutzen, ohne zusätzlich in eine Soundkarte investieren zu müssen.

Platz ist Geld

Abmessungen, Leistung und Funktionalität der NCR RealPOS 80c sind optimal auf den Einzelhandel abgestimmt. Die kompakte Form dieses Systems spart wertvollen Platz am POS. Zusätzliche Steck- und Einbauplätze erlauben zukünftige Erweiterungen.

Fit für den Einzelhandelsalltag

Die NCR RealPOS 80c ist ein zuverlässiges, sicheres System, das für die ständige hohe Beanspruchung im Einzelhandelsalltag ausgelegt ist und jahrelang treu seinen Dienst versieht. Vor physischen Einflüssen schützt das solide Metallgehäuse; für Datensicherheit sorgen mehrere mechanische und elektronische Einrichtungen. Darüber hinaus verfügt das System über Stromsparfunktionen und kann mit einer integrierten Notstrombatterie ausgerüstet werden, die bei Stromausfällen den Abschluss laufender Transaktionen ermöglicht.

Service und Support von NCR

Service für die NCR RealPOS 80c bietet unser hilfsbereites weltweites Service-Team. Machen Sie NCR zu Ihrem Partner für Vor-Ort-Service und weitere Dienstleistungen! Wir bieten umfassende Lösungen für Ihre Anforderungen – Unternehmens- und IT-Beratung, Entwicklung und Integration von kundenspezifischen Lösungen, Projektmanagement, Installation und Systempflege. NCR-Einzelhandelsexperten entwickeln in enger Zusammenarbeit mit Ihnen eine maßgeschneiderte NCR-Lösung, die Ihren Erfordernissen und Vorgaben entspricht und die Resultate liefert, die Sie und Ihre Kunden erwarten.



Technische Daten

Prozessor:

- Intel Celeron 566 MHz (66-MHz-Front-Side-Bus)
- Intel Celeron 850 MHz (100-MHz-Front-Side-Bus)
- Intel Pentium III 1 GHz (133-MHz-Front-Side-Bus)

Systemspeicher:

- 64 MB - 512 MB SDRAM PC-133
- Zwei DIMM-Sockel

Videospeicher:

- 2 MB - 8 MB
- gemeinsam genutzter Systemspeicher

Erweiterungsoptionen:

- zwei PCI-Steckplätze
- Festplatte (Ultra-DMA)
- 1,44-MB-Diskettenlaufwerk
- integriertes CD-ROM-Laufwerk
- Flash Memory (Disk on Chip)
- integrierte USV

Anschlüsse:

- vier USB-Anschlüsse (mit Stromversorgung 1 x 24V, 3 x 12V) oder
- sechs USB-Anschlüsse (mit Stromversorgung 1 x 24V, 5 x 12V)
- vier externe RS-232-Anschlüsse (davon 3 mit Stromversorgung)
- ein interner RS-232-Anschluss (USV-Schnittstelle)
- DVI-Schnittstelle (Digital Visual Interface)

- VGA (analoger Röhren- oder LCD-Bildschirm)
- Stereoausgang / Mikrofoneingang (je nach Modell)
- Ethernet 10/100 (Onboard-LAN)
- Parallelanschluss
- PS/2-Tastaturanschluss (geeignet für Maus mit Splitkabel)
- Geldladen-Schnittstelle (für bis zu zwei Geldladen mit Splitkabel)
- Funknetz-geeignet

Betriebssysteme

- MS DOS 6.22
- Windows CE 3.0
- Windows 2000 Professional
- Windows XP Professional (Release 1.1)
- Windows XP Embedded (Release 1.1)
- Linux-zertifiziert
- Windows 98/Windows NT®
(Sonderbestellung)

Peripheriegeräte

Drucker:

- NCR RealPOS 7167 / 7158
Thermo-Bon- mit Matrix-Beleg-Drucker
- NCR RealPOS 7197 / 7194 Thermo-Bon-Drucker
- NCR RealPOS 7162 Mehrfunktionen-Matrixdrucker

Bediener- und Kunden-Anzeigen:

- NCR RealPOS 5953 DynaKey-Farbdisplay 12,1 Zoll
- NCR RealPOS 5964 LCD Farbdisplay 12.1 Zoll mit Touchscreen
- NCR RealPOS 5942 LCD-Farbdisplay 12,1 Zoll
- NCR RealPOS 5982 LCD-Schwarzweißdisplay 5 Zoll
- VGA Farb-Bildschirme
- Schwarzweiß-Röhrenbildschirm 9 Zoll
- NCR RealPOS 5972/5973 VFD oder LCD Anzeigen
2 x 20-stellig

POS-Tastaturen:

- NCR RealPOS 5932 POS-Tastatur mit 64 Tasten
- NCR RealPOS 5932 Kombitastatur
alphanumerisch/POS

Geldladen:

- Kompakt-Schublade
- mittelgroße Schublade
- große Schublade
- Geldklapplade

Abmessungen Terminal:

- Breite: 32 cm
- Tiefe: 40,1 cm
- Höhe: 10,8 cm

Anschlusswerte:

- Universalnetzteil
- 100-127 V~ oder 200-240 V~
- 50 - 60 Hz





Transforming Transactions
into Relationships

www.ncr.com

Im Zuge der technologischen Entwicklung und der Bereitstellung neuer Komponenten verbessert NCR seine Produkte kontinuierlich.

Deshalb behält sich NCR Änderungen der technischen Produkteigenschaften ohne Vorankündigung vor. NCR bietet keine Gewähr, dass die hier beschriebenen Ausstattungsmerkmale, Funktionen und Angebote in allen Teilen der Welt zur Verfügung stehen. Die neuesten Informationen erhalten Sie bei Ihrem NCR-Vertriebsmitarbeiter oder bei Ihrer NCR-Niederlassung.

NCR RealPOS ist ein registriertes Warenzeichen oder Warenzeichen der NCR Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.
Alle in diesem Prospekt erwähnten Marken- und Produktnamen werden anerkannt.